

DAH 4980 Sienna

Vægemhætte

Med særligt lavt lydniveau og elegant matsort glaspanel



- ECO-motor – den mest lydsvage Miele-emhætte til frit udsyn med kun 50 dB*
- Netværkstilslutning med Con@ctivity og Miele@home
- Effektiv filtrering – 10-lags metalfedtfilter i rustfrit stål
- Frit udsyn – med frontpanel i 898 mm bredde
- Perfekt match – glaspanel og emfang i samme farve

* med udluftning til det fri, niveau 3 (dB(A) re 1 pW) i henhold til EN 60704-3



EAN: 4002516804543 / Materiale nummer: 12559600 /
Gammelt materiale nummer: 28H4980MNER

Generelle oplysninger	
Modelbetegnelse	DAH 4980 Sienna
Producentens materialenummer	12559600
EAN-nummer	4002516804543
Markedsføringsklasse	Platinum
Konstruktion	
Vægemhætte	•
Konstruktion og design	
Farve	Obsidiansort mat
Opvarmningsformer	
Udluftning/recirkulation	Kan eftermonteres
Nødvendigt tilkøb: aktivt kulfilter	DKF 29
Design	
Kantsug	•
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Elektronisk styring	•
Con@ctivity	Personligt tilpasset
Effektrin (antal uden boostertrin)	3
SmartControl White	•
Betjeningsknapper	SmartControl White
Tænd-/sluk-knap	•
Boostertrin	2
Efterløbstid 5/15 min.	•
Indikator for fedtfilterets mætningsgrad	•
Indikator for kulfilterets mætningsgrad	•
Akustikpakke	•
Smart Extras	
DynamicWhite	•
Google stemmestyring	•
AutoRefresh	•
Push-notifikationer	•
RemoteUpdate	•
Smart Home Integration	•
Effektivitet	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A++
PowerManagement-system	•
Årligt energiforbrug i kWh/år	28,2
Klasse for fluiddynamisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklasse	A
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse	D
Plejekomfort	
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Filtersystem	
Antal metalfedtfiltere i rustfrit stål, der er egnet til maskinopvask (10-lag)	2
Lys	
Antal x Watt	1 x 3,2 W

DAH 4980 Sienna

Vægemhætte

Med særligt lavt lydniveau og elegant matsort glaspanel



EAN: 4002516804543 / Materiale nummer: 12559600 /
Gammelt materiale nummer: 28H4980MNER

Lysstyrke i Lx	260 lx
Farvetemperatur i K	3500 Kelvin
Lysdæmperfunktion	•
Blæser	
Dobbeltsidet sugende blæser	•
Udluftning	
Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	215
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	315
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	415
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591	660
Luftydelse på boostertrin 2 (m³/t) iht. EN 61591	875
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	38,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	45,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	50,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	61,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydniveau på trin 1 (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	24,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	31,0
Lydtryk på trin 3 (dB(A) re20µPa)	36,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til 60704-2-13	47,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	54,0
Recirkulation	
Effekttrin 1 (m³/h) i henhold til EN 61591	175
Effekttrin 2 (m³/h) i henhold til EN 61591	275
Effekttrin 3 (m³/h) i henhold til EN 61591	430
Luftydelse, boostertrin (m³/h) i henhold til EN 61591	625
Luftydelse boostertrin 2 (m³/t) iht. EN 61591	720
Lydniveau trin 1 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	46,0
Lydniveau trin 2 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	53,0
Lydniveau trin 3 (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	64,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	73,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	76,0
Lydtryk trin 1 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	32,0
Lydtryk trin 2 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	39,0
Lydtryk trin 3 (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	50,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	59,0
Lydniveau boostertrin 2 (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	62,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Etlags sikkerhedsglas (ESG)	•
Tekniske data	
Emfangets bredde i mm	898
Samlet emhættehøjde i mm, udsugning til det fri og ekstern motor	830–1210

DAH 4980 Sienna

Vægemhætte

Med særligt lavt lydniveau og elegant matsort glaspanel



EAN: 4002516804543 / Materiale nummer: 12559600 /



Gammelt materiale nummer: 28H4980MNER

Samlet højde for emhætter med recirkulation i mm	420
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor min. i mm	830
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri og ekstern motor max. i mm	1210
Emfangets højde i mm	420
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri min. i mm	420
Emfangets dybde i mm	381
Samlet højde tilslutning til udluftning til det fri max. i mm	420
Minimumsafstand over HighLight-kogeplader i mm	450
Minimumsafstand over gaskogeplader (maks. 12,6 kW samlet effekt, brænder ≤ 4,5 kW) i mm	650
Nettovægt i kg	18,0
Tilslutningslednings længde i m	130,0
Fejlstrømsrelæ	•
Samlet tilslutningsværdi i kW	0,22
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens i Hz	50
Monteringsanvisninger	
Tilslutning til udluftning til det fri øverst	•
Udluftningsstudsens diameter i mm	150
Medfølgende tilbehør	
Tilbageslagsklap	•

DAH 4980 Sienna

Vægemhætte

Med særligt lavt lydniveau og elegant matsort glaspanel



DAH4970, DAH4980 Installation drawings