

# DNP83SLIN

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| EAN-kode          | 8017709328252                |
| Produktfamilie    | Tørretumbler                 |
| Kommerciel bredde | 60 cm                        |
| Kommerciel dybde  | Standard (54cm)              |
| Installation      | Fritstående                  |
| Tørresystem       | Kondenserende med varmepumpe |
| Fyldningstype     | Forside                      |



## Æstetik

|                           |            |                      |                     |
|---------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| Door window               | Giant door | Knapfarve            | Sort/Krom           |
| Farve                     | Hvid       | Frontpaneltype       | NovaCare            |
| Frontpanelfarve           | Hvid       | Lågefarve            | Sort med chromering |
| Farve LED/display         | Hvid       | Farve på lågehåndtag | Sort                |
| Farve på funktionsknapper | Sort       | Kabinetfarve         | Hvid                |

## Programmer

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Betjener         | Elektronik    |
| Programgrafik    | Skrevet på IT |
| Antal programmer | 15            |
| Programmer       |               |

|                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Bomuld ØKO           |  Rapid            |  Hygiejnisk tørring         |
|  Genopfrisk hygiejnen |  Damp Opfriskning |  Bomuld                     |
|  Syntetisk            |  Stille           |  Skjorter                   |
|  Jeans                |  Blandet          |  Tidsindstillede programmer |
|  Uld                  |  Dyne             |                                                                                                                  |

## Specialprogrammer

Damp Opfriskning

Genopfrisk hygiejnen



Hygiejnisk tørring



Uld



Skjorter

## Display

Tørr niveau

Tørrtid

Varighed af program

Forsinket start

Visning af resterende tid

Displaytype



Visning programstatus



Slut på cyklus-indikator



Visning af filterrensning

Ja

Visning af kondensbeholder fuld

Ja

## Tekniske egenskaber



Motortype

Børstefri / inverter

Betjeneringer

Elektronisk styring

Fugtighedssensor

Ja

Valg af tørrtid

Fra 10 op til 160 min.

Afkølingsfase

Ja

Antikrøl fase

Ja

Indvendigt lys

Ja

Kondensfilter

Ja

Fnugfilter

Ja

Tromlemateriale

Rustfrit stål

Tromlevolumen

110 l

Gennemsligtig låge

Ja

Lågestørrelse

40 cm

Maks. åbningsvinkel for låge

155 °

Lågehængsler

Højre

Vendbar låge

Ja

Børnesikring (programlås)

Ja

Placering af vandkondensator

Øverste

Varmepumpesystem

Ja

Type af kølegas

R290

Mængde af kølegas i Kg.

0.149

Afløbsslange til kondensvand

Ja

Søjleinstallation, kun med kompatibel vaskemaskine

Med stablingssæt, fås som ekstraudstyr

## Ydelses-/energimærke – Reg 2023



Lastevne (bomuld)

8 kg

Støjniveau for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet

63 dB(A) re 1 pW

Energy efficiency class

C

Vægtet energiforbrug i kWh pr. tørringscyklus

0.96

Akustisk luftbåren støjemissionsklasse

B

Programtid for standard bomuldsprogram ved fuld kapacitet 174 min

Programtid for standard bomuldsprogram ved delvis kapacitet 108 min

Type Kondenserende

Kondenserings-effektivitetsklasse B

Kondensationseffektivitet 91 %

## Elektrisk tilslutning


Nominel effekt 800 W  
Nuværende 10 A  
Spænding (V) 230-240 V

Frekvens (Hz) 50 Hz  
Kabellængde 150 cm  
Stik (F;E) Schuko

## Logistiske oplysninger

Bredde (mm) 598 mm  
Dybde (mm) 607 mm

Produkthøjde (mm) 846 mm



---

## Compatible Accessories

---



### KITSPNC

Stabelsæt dedikeret til WN & DN  
Dimension (mm): L598xH35xP618



### KITSPNC1

### KITSTWD

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.                      |    | Easy Iron: dette er en valgmulighed, der kan vælges for at sikre at det færdige vasketøj efterlades med mindre folder for at gøre det lettere at stryge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.                   |    | Forsinkelsestimer: kan indstilles til at køre programmet på et bekvemt tidspunkt eller for at udnytte energiperioder uden for peak perioder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | LCD-skærm: for at optimere ydeevnen og forenkle brugen af apparatet.                                                                              |    | 40 cm: Stor påfyldningsluge med en diameter på 40 cm gør det lettere og hurtigere at ifylde og tømme tøj med maksimal brugervenlighed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Dette viser mængden af vasketøj, der kan puttes i tørretumbleren i KG.                                                                            |    | Fugtighedsføler: gør det muligt at justere tørretumbler for at opnå det ønskede tørringsniveau (Strygetør, Skabstør og Ekstra tør), hvilket sparer tid og reducerer energiforbruget. Derudover giver manuel justering dig mulighed for at programmere tørretid i henhold til dine præferencer.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | Slut: Vis det stadium, hvor programmet er i gang: programmet er afsluttet.                                                                        |   | Internt lys: hjælper med at oplyse indersiden af tromlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Smegs udvikling mod mere intelligente og miljøvenlige modeller har ført til valget af Inverter-teknologi, hvilket reducerer forbruget betydeligt. |  | Brug til at vaske dit normalt snavsede, slidstærke bomulds- og linnedvasketøj. Selvom det vasker længere end alle andre programmer, giver det høje energi- og vandbesparelser. Den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den angivne vasketemperatur. Når du fylder maskinen med mindre vasketøj (f.eks. ½ kapacitet eller mindre), kan programtiden automatisk blive kortere. I dette tilfælde vil energi- og vandforbruget falde mere, hvilket giver en mere økonomisk vask. Dette program er tilgængeligt i modellerne med indikatoren for resterende tid. |
|  | Program til tørring af bomuldsstoffer, herunder lagner, pudebetræk, pyjamas, lingeri, duge, osv                                                   |  | Til fiberdyner, der angiver egnethed på etiketten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Til centrifugering af jeans med høj hastighed                                                                                                     |  | Til syntetiske materialer uden pigmenter og til bomuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Kort ventilation til bomulds- og linnedbeklædning uden varm luft                                                                                  |  | Blid tørring til skjorter, der undgår dannelse af folder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Valg af tidsindstillede cyklusser ved lave temperaturer.                                                                                          |  | Til tørring af uldklæder anbragt på en passende kurv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Superhurtig: et program designet til at vaske små mængder vasketøj hurtigt, ideel til vask af let snavset tøj.                                    |  | Skjorter: en cyklus til vask af skjorter på kort tid med den største omhu ved hjælp af en rolig centrifugering til nem stryging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Uld: dette program til uld eller sarte materialer bruger tromlen langsommere for at sikre den største pleje for tøj.



Damp Valgmulighed: dampen er perfekt til at udjævne folder, opfriske materiale, neutralisere lugt og frigøre snavs, ødelægger allergener hurtigere end ved at vaske genstanden i vand.



Viser programmets fase: Viser den fase, hvori programmet befinder sig.



Særligt program til beklædningsgenstande / tekstiler, f.eks. børnetøj, der kræver desinficeret og sart vask.



Støjniveauet minimeres



Program til delikat behandling af beklædningsgenstande i syntetiske eller blandede materialer, såsom t-shirts og bluser.



Energieffektivitetsklasse C